

ecocemento

r-evolution

GRANITOKER



CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE





r-evolution


GRANITOKER

FLOOR: r-evolution black cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




r-evolution terra



r-evolution tortora



r-evolution sand



r-evolution grey



r-evolution white



r-evolution total white



r-evolution dark grey



r-evolution black



r-evolution light pink

eccocemento

[colours >](#)

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



r-evolution green



r-evolution blue



r-evolution azure

FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Caratteristiche tecniche Granitoker a pagina: Granitoker Technical features on page:
 Caractéristiques techniques Granitoker à la page : Granitoker Technische Eigenschaften auf Seite: **526**



PLAY VIDEO

Formati Sizes Formats Formate	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen	● ●	● ●	● ●



Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **533**

- Naturale Matt Naturelle Matt **R9**
- Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B PTV>36**
(A richiesta On request / Sur demande Auf Anfrage)

Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber
 Consigliata per residenziale e commerciale leggero Suitable for residential or light commercial
 Conseillé pour résidentielle et commerciale à circulation légère Geeignet für wohn oder leichte kommerzielle

PEZZI SPECIALI | TRIMS | ACCESSOIRES | FORMSTÜCKE




Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel

cm 7x60
2^{3/4}"x23^{5/8}"




Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte

cm 30x60
11^{3/4}"x23^{5/8}"



Gradone (assemblato)

cm 120x33x4
47^{1/4}"x13"x1^{5/8}"



Angolare (assemblato)

cm 120x33x4
47^{1/4}"x13"x1^{5/8}"

cm 30x120
11^{3/4}"x47^{1/4}"

DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE

stripes *



cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

mosaico 6x6 ■



cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"
tessera cm 6x6 - 2^{3/8}"x2^{3/8}"
su rete on net sur trame auf Netz

- Disponibile in tutti i colori della collezione Available in all the colours of the collection
Disponibile dans toutes les couleurs de la collection Verfügbar in allen Farben
- * Solo per posa affiancata Only for side-by-side installation
Uniquement pour une installation côte à côte Nur fuer die Installierung nebeneinander geeignet
Disponibile nei colori: Available in the colours:
Disponibile dans les couleurs : Verfügbar in den folgenden Farben:
Total White-Black, White-Grey, Sand-Tortora, Total White-Blue



WALL: r-evolution blue cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}", stripes D cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
FLOOR: r-evolution blue cm 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}", mosaico blue cm 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"

R-EVOLUTION

GRANITOKER

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN




CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE



UPEC**



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B - ANNEX A D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS 7976-2:2002 + A1:2013	Naturale R9 (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage R10 A+B) valore μ > 0,40 Naturale (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage R10 A+B PTV>36***)
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

*** Valore indicativo, superficie bagnata ed asciutta Approx value, wet and dry surface Valeur approximative, surface humide et sèche Näherungswert, nasse und trockene Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE
PADANA**
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

