

ecocolore

---

# landscape

GRESPLUS



CASALGRANDE  
PADANA  
THE GREEN WAY TO PAVE



2.50

5.20

1

2

3




FLOOR: tundra 100, ocean 202 cm 12,5x25 - 4<sup>7/8</sup>"x9<sup>7/8</sup>"

**landscape**

GRESPLUS




COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



tundra 100



bay 200



ocean 202



lava 700



bahama 501

## FORMATI SPESSORI SUPERFICI | SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Caratteristiche tecniche Gresplus a pagina: Gresplus Technical features on page:  
Caractéristiques techniques Gresplus à la page : Gresplus Technische Eigenschaften auf Seite: 527

Formati Sizes Formats Formate	□ <b>1130<sup>Δ</sup></b> cm M* 12,5x12,5 4 <sup>7/8</sup> "x4 <sup>7/8</sup> "	□ <b>2200<sup>Δ</sup></b> cm M* 6,25x25 2 <sup>1/2</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "	□ <b>1100</b> cm M* 12,5x25 4 <sup>7/8</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "	□ <b>1000</b> cm M* 25x25 9 <sup>7/8</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 8	mm 8	mm 8	mm 8
<b>Bahama 501</b>			●	
<b>Bay 200</b>	●	●	●	
<b>Lava 700</b>			●	
<b>Ocean 202</b>	●	●	●	
<b>Tundra 100</b>	●	●	●	●

● Satin  
● Grip



	Misure nominali Nominal sizes Cotes nominales Nennmasse	Misure di fabbricazione in calibro 0 Real size in cal. 0 Dimension de fabrication calibre 0 Herstellmasse im Kaliber 0
<b>1130<sup>Δ</sup></b>	cm M* 12,5x12,5 M* 4 <sup>7/8</sup> "x4 <sup>7/8</sup> "	mm 118x118 4 <sup>5/8</sup> "x4 <sup>5/8</sup> "
<b>2200<sup>Δ</sup></b>	cm M* 6,25x25 M* 2 <sup>1/2</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "	mm 55,5x243 2 <sup>1/8</sup> "x9 <sup>5/8</sup> "
<b>1100</b>	cm M* 12,5x25 M* 4 <sup>7/8</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "	mm 118x243 4 <sup>5/8</sup> "x9 <sup>5/8</sup> "
<b>1000</b>	cm M* 25x25 M* 9 <sup>7/8</sup> "x9 <sup>7/8</sup> "	mm 243x243 9 <sup>5/8</sup> "x9 <sup>5/8</sup> "

\* M = formato modulare modular size format modulaire modulformat

Importante: la modularità dei formati si ottiene con fuga di 7 mm Important: modularity of different sizes is based on 7 mm grouting joints  
Important: la modularité des formats est calculée avec un joint de 7 mm Wichtig: Für Modulverlegung die empfohlene Fugenbreite ist 7 mm

Δ Pezzo speciale ottenuto da taglio Special fitting obtained by Pièce spéciale obtenue par découpe Formstücke erhalten durch Zuschneiden

## SUPERFICI | SURFACES | SURFACES | OBERFLÄCHEN



● Satin

DIN EN 16165  
Annex A  
A

XP P 05-011  
Méthode A  
PN 12



● Grip


DIN EN 16165  
Annex A  
C

XP P 05-011  
Méthode A  
PN 24



DECORI | DECORS | DÉCORS | DEKORE


LS mix 840 ■



cm M25x25 - 97/8" x 97/8"

Tundra 100, Bay 200, Ocean 202  
Satin


LS uni bay ■



cm M25x25 - 97/8" x 97/8"

Satin, Grip

LS uni ocean ■



cm M25x25 - 97/8" x 97/8"

Satin, Grip

LS uni tundra ■



cm M25x25 - 97/8" x 97/8"

Satin, Grip

■ Fornito in fogli con rete davanti  
Supplied on sheets with net on good face  
Livrée en plaques avec trame sur belle face  
Geliefert mit Netz auf Vorderseite

Per ulteriori dettagli vedi catalogo piscine Water Visions For further details see the swimming pool catalogue Water Visions  
Pour plus de détails voir catalogue piscines Water Visions Für Details siehe Katalog Schwimmbädern Water Visions














FLOOR: tundra 100, ocean 202, bay 200 cm M12,5x12,5 - 5"x5"



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm <sup>2</sup>
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm <sup>3</sup>
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 <sup>-6</sup>
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B	Satin <b>A</b> Grip <b>A+B+C</b>
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

\* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

\*\* si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



**CASALGRANDE  
PADANA**  
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

